



Załącznik Nr 11 do decyzji Nr 3-39/2002
z dnia 14.10.2002 r.

Zleceniodawca/ Inwestor (adres)

ZARZĄD MIEJSKI W GRAJEWIE
UL. STRAŻACKA 6
19-200 GRAJEWO

Umowa

5/10/2000

Z up. Starosty
Tadeusz Beres
INSPEKTOR WYDZIAŁU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Nazwa inwestycji: **ROZBUDOWA KOMUNALNEGO SKŁADOWISKA
ODPADÓW STAŁYCH**

Obiekt (adres): **KOSZARÓWKA GM. GRAJEWO**

Nazwa oprac. proj.: **TOM VII – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OBIEKTÓW:**
Zjazd z drogi krajowej na wysypisko – obiekt nr 27
Drogi i place wewnętrzne utwardzone – obiekt nr 19
Parking samochodowy – obiekt nr 5

Nr ewidenc. działek: **obręb Koszarówka: 94, 134, 136, 138, 140, 142**

Nr rejestr. **PNC.16/00/12**

Branża: **drogowa**

	Tytuł, imię i nazwisko	Zakres opracowania	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Rafał Kupś		238/79/Pw	mgr inż. Rafał Kupś upr. konstr. inż. dróg i lotnisk Nr BP-N-834/238/79
Sprawdził	mgr inż. Jacek Tomaszewski		38/87/Pw	mgr inż. Jacek Tomaszewski spec. bud. drog. upr. proj. Nr 18/87/Pw
Projektant Wiodący	mgr inż. Barbara Margraf		245/86/Pw	
Dyrektor Regionu	mgr inż. Julian Kaluba		68/87/Pw	

POZNAŃ, 2001 r.

OBIEKT NR – 27

**ZJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NA
WYSYPISKO**

Zawartość teczki

I. Część opisowa

- opis techniczny do projektu drogowego wjazdu i
wyjazdu na drogę krajową nr 65 Mońki - Grajewo
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu nr 7331-12/01z dnia 19.06.2001r wydana przez
Wójta Gminy Grajewo
- Postanowienie nr 4.425/4/2001 Generalnego Dyrektora
Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno –
Wschodni Białystok ul. Zwycięstwa 2

II. Część rysunkowa

1. PLAN SYTUACYJNY –DROGOWY	1:500
2. PLAN ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWA	1:500
3. PLAN ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT	
4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY	1:50 /500
5. PRZEKROJE POPRZECZNE	1:100
6. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	1:10

CZĘŚĆ OPISOWA

Zawartość OPISU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. ZAKRES OPRACOWANIA
3. PLAN SYTUACYJNY - DROGOWY
4. ROBOTY ZIEMNE
5. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
6. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI DRÓG
7. PRZEKROJE NORMALNE
8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI PASA
WYPLOTU
- A ORGANIZACJA RUCHU- DOCELOWA**
- B ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT**
9. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego i wykonawczego wjazdu i wyjazdu na drogę krajową nr 65 na odcinku Mońki – Grajewo do składowiska odpadów stałych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania projektu budowlanego i wykonawczego drogowego jest zlecenie Inwestora bezpośredniego: Zarząd Miejski w Grajewie ul. Strażacka 6 19 – 210 Grajewo na sporządzenie projektu wielobranżowego dla rozbudowy komunalnego składowiska odpadów stałych w Koszarówce gm. Grajewo.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wjazd i wyjazd z terenu składowiska oraz drogi wewnętrzne dla obsługi komunikacyjnej przedmiotowego zespołu obiektów składowiska w Koszarówce.

W zakresie niniejszego projektu pokazano pas wypłotu z drogi krajowej Mońki – Grajewo nr 65 , oraz organizację ruchu docelową i na czas robót (odrębne opracowanie).

3. PLAN SYTUACYJNY - DROGOWY

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 pokazano wjazd i wyjazd na na drogę krajową nr 65 Mońki – Grajewo.

Zlokalizowano go z istniejącej drogi nr 65 z kierunku Grajewo.

W km 68 + 802,0 m.

Szerokość wjazdu głównego na składowisko w Koszarówce wynosi 7,0 m. W/w szerokość jest konieczna celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej projektowanych obiektów składowiska zlokalizowanych na terenie zagospodarowanym. Długość pasa wypłotu wynosi 60,0m a szerokość 3,50 m, pobocze 1,50 m. Skos wyjazdowy wynosi 1:10 i ma 35,0 m długości .

Ma planie podano parametry łuku poziomego istniejącego na drodze krajowej oraz zwymiarowano spadki poprzeczne występujące na pasie wyłączeniowym.

Poza tym włączeniem na teren, nie ma innego dojazdu. Likwidacji ulega dotychczasowy zjazd do składowiska.

Promienie zjazdu i wyjazdu na drogę krajową nr 65
mają po $R = 12,0$ m.

Pozostałe szczegóły dotyczące przebiegu zjazdu z drogi nr 65 w planie , rzędnych , parametry łuków poziomych rodzajów nawierzchni patrz rysunek **nr 1 PLAN SYTUACYJNY** w skali 1:500

4. ROBOTY ZIEMNE

Dla potrzeb obliczenia mas ziemnych sporządzono cztery przekroje poprzeczne dla pasa wyłączenia z drogi krajowej.

W Tabeli Mas Ziemnych zestawiono i obliczono masy ziemne związane z budową drogi zjazdu na teren składowiska odpadów stałych. Na przekrojach poprzecznych pokazano rzędne istniejące i projektowanej niwelety, naniesiono również grubości projektowanej nawierzchni oraz pochylenia skarpy nasypów i wykopów.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą **BN – 72/8932 – 01** „Roboty ziemne” i aktualnie obowiązującymi przepisami. Korpus robót ziemnych zmienny w zależności od warunków terenowych.

Pozostałe szczegóły dotyczące ukształtowania terenu na obszarze zainwestowania patrz rys **nr 5 PRZEKROJE POPRZECZNE** w skali przekrój podłużny

5. Na przekrojach podłużnym sporządzonym dla drogi dojazdowej do drogi krajowej pokazano wszystkie charakterystyczne rzędne niwelety projektowanej i rzędne istniejące terenu.

Niweletę drogi wewnętrznej zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu i w oparciu o rzędne na drodze krajowej nr 65.

Spadki podłużne na drodze dojazdowej wahają się w przedziale od $0,0051 \div 0,0079$.

Na przekroju podłużnym pokazano wyłączenia dla dróg wewnętrznych.

Pozostałe szczegóły rzędne istniejące i projektowanej niwelety i spadki patrz rys nr 5 Przekrój Podłużny w skali 1: 50/500 sporządzony dla drogi nr 1.

6. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwodnienie wjazdu i wyjazdu na drogę krajową zaprojektowano powierzchniowo przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych do rowu oraz w otaczający teren usytuowania w/w pokazano na planie sytuacyjnym i przekroju podłużnym wraz z podaniem rzędnych projektowanych. Zaprojektowano rów wzdłuż pasa wypłotu oraz rowy odwadniające na publicznym wjeździe. Ze względu na małą powierzchnię spływu odprowadzającą wody opadowe z drogi krajowej jak i z wjazdu publicznego rowy te zaprojektowane jako odparowujące i nie wyprowadzono je w otaczający teren.

- Powierzchnia z drogi krajowej wynosi ca 350 m²
- Powierzchnia z drogi wyjazdowej wynosi ca 450 m²

7. PRZEKROJE NORMALNE

Podstawowy przekrój normalny dla pasa wypłotu z drogi nr 65:

- szerokość jezdni pasa 3,50 m
- ilość pasów ruchu 2 na jezdni głównej
- szerokość pobocza 1,50 m

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie przeprowadzonych badań warunków gruntowo – wodnych oraz wytycznych Inwestora. Opinię geotechniczną dotyczącą posadowienia sporządził Geotechnika Olsztyn mgr inż. Bolesław Zwinczak. Warunki gruntowo –

wodne pozwalają na posadowienia bezpośrednie po usunięciu warstwy gleby i zagęszczenia podłoża zgodnie z normą, oraz wzmocnienia słabego podłoża gruntowego (G_2 , G_3)

Przyjęto na podstawie warunków gruntowo- wodnych wynikających z dokumentacji geologicznej oraz wytycznych.

KONSTRUKCJA JEZDNI PASA ZJAZDU Z DROGI KRAJOWEJ NR 65

nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnio – ziarnistego zamkniętego wg PN – 74/S - 96022 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego średnioziarnistego półściśłego częściowo-zamkniętego wg PN – 74/S -96022 6cm
- warstwa podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowo – żwirowej otaczanej na gorąco 12 cm
- warstwa pomocnicza podbudowy z betonu B 7,5 18 cm
- warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 1,5$ Mpa 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego wg BN – 64 / 8933 – 02 15 cm

UWAGA 1 : dla spełnienia warunków mrozoodporności przyjęto warstwę wzmacniającą podłoże 15 cm

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni 71 cm

UWAGA 2 : na połączeniu nawierzchni projektowanej pasa wyłączenia i istniejącej jezdni drogi krajowej ułożyć geokompozyt na całej długości o szerokości 50 cm między warstwami ścieralną i wiążącą.

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI :

- krawężnik wibroprasowany 12 x 25
- podsypka cementowa – piaskowa 1:4 grub 5 cm
- ława betonowa z oporem o wymiarach 32 x 40 x 15 cm
z betonu B –10

UWAGA: Na części odcinka zjazdu na skosie zejście
nawierzchni schodkowe.

ŚCIEK PRZY PASIE:

- prefabrykowana płyta ściekowa grubości 15 cm / 40 cm
- podsypka cem – piaskowa grubości 1 :4
- ława zwykła z betonu B-15 grubości 15 cm

UWAGA 3 : ściek obrukowany obustronnie kostką betonową celem
uniknięcia uszkodzeń

Warunki na mrozoodporność :

Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z obowiązującym
aktualnie normami budowlanymi. Sprawdzenie grubości nawierzchni ze
względu na mrozoodporność:

Tab 9 str 24 z Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni GDDP
Warszawa 1997 rok Instytut Badawczy Dróg i Mostów

$$H_z = 0,50 \times 1,40 = 0,70 \text{ m}$$

$$H_{rzecz} = 0,71 \text{ m}$$

$H_{rzecz} > H_z$ i spełnia warunki mrozoodporności.

Pozostałe szczegóły dotyczące konstrukcji nawierzchni rodzaju
zastosowanych warstw i ich grubości patrz rys nr 6 Przekroje
Konstrukcyjne w skali 1:10

9. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

Projekt robót drogowych i ziemnych opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500 . Stanowi on integralną część wielobranżowego projektu w którego skład wchodzi opracowanie techniczne dla składowiska odpadów stałych w Koszarówce.

W projekcie uwzględniono zalecenia i uwagi zawarte w piśmie GDDP – Oddział Płn – Wsch Białystok z dnia 1.10.2001 R/4.425/4/2001.

UWAGA 4 : projekty organizacji ruchu docelowego i tymczasowego przesłano odrębnym pismem.

Do projektu budowlanego i wykonawczego drogi wyplotu sporządzono „przedmiar robót „ , oraz kosztorys inwestorski. Wszystkie roboty drogowe i ziemne należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami , normami i „Prawem budowlanym” – 1994 r. (oraz z późniejszymi zmianami).


Projekt opracowano w oparciu o :

- aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500
- wytyczne i wnioski Inwestora
- pismo wraz z uwagami GDDP Oddział Płn- Wsch Białystok z dnia 1.10.2001
- wytyczne architekta i technologa
- „KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I PÓLSZTYWNYCH” IBDiM – W-wa 1997

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania Wójt
Gminy Grajewo 4.425/4/2001
- Wytyczne projektowania dróg III , VI , V klasy technicznej
GDDP Warszawa 1995 WFD 2
- Dziennik Ustaw Nr-43 W-wa 14 maja 1999 Warunki
techniczne dla dróg.

Poznań, październik 2001 r

OPRACOWAŁ :


mgr inż. Rafał Kupś
/Nr 238/79/

WÓJT GMINY GRAJEWO

19-200 GRAJEWO, ul. Komunalna 6
tel. (085) 2723000, fax (085) 2722729

Grajewo dnia: 2001-06-19

R- RG 7331 - 12 / 01

Miasto Grajewo
reprezentowane przez
Zarząd Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6

DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA

Na podstawie art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001, Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124), uwzględniając ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo zatwierdzonego Uchwałą Nr 59/IX/90 RM w Grajewie z dnia 14 grudnia 1990 r. (Dz.Urz. Woj. Łomżyńskiego z 1991 r. Nr 2 poz. 20, Nr 7 poz. 62, z 1992 r. Nr 6 poz. 46 z 1993 r. Nr 2 poz. 11, z 1994 r. Nr 5 poz. 52, Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 1999 r. Nr 35 poz. 570, 571, 572, Nr 42 poz. 667)

po rozpatrzeniu wniosku Miasta Grajewo reprezentowanego przez Zarząd Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6 przyjętego w dniu 2001.03.12 o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki: nr 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 94, położone na gruntach wsi Koszarówka dla inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów stałych w Koszarówce.

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje budowę: budynku administracyjnego, wagi samochodowej, brodzika dezynfekcyjnego, punktu przetrzymywania psów, parkingu samochodowego, stacji trafo, zbiornicę padłych zwierząt, placu kompostowania, wiatry na odpady problemowe, zbiornika wód deszczowych, zbiornika odcieków, wiatry na surowce wtórne, wiatry na surowce z selektywnej zbiórki, hali segregacji odpadów, garaży, kwater składowania odpadów (2 szt.) kwatery rekultywacyjnej, dróg i placów utwardzonych, dróg i placów wewnętrznych nieutwardzonych, pasa zieleni izolacyjnej, przebudowy drogi krajowej nr 669 w związku ze zmianą lokalizacji wjazdu i oświetlenia terenu

USTALA SIĘ WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

obejmującego działki nr 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 94 położone na gruntach wsi Koszarówka gm. Grajewo określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
1.NOW - wysypisko śmieci, strefa ochrony sanitarnej 500 m.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



Dla inwestycji polegającej na rozbudowie komunalnego składowiska odpadów stałych w Koszarówce. Zamierzenie inwestycyjne polegało będzie na budowie, budynku administracyjnego, wagi samochodowej, brodzika dezynfekcyjnego, punktu przetrzymania psów, parkingu samochodowego, stacji trafo, zbiornicy padłych zwierząt, placu kompostowania, wiaty na odpady problemowe, zbiornika wód deszczowych, zbiornika odcieków, wiaty na surowce wtórne, wiaty na surowce z selektywnej zbiórki, hali segregacji odpadów, garaży, kwater składowania odpadów (2 szt.), kwatery rekultywacyjnej, dróg i placów utwardzonych, dróg i placów wewnętrznych nieutwardzonych, pasa zieleni izolacyjnej, przebudowy drogi krajowej nr 65 w związku ze zmianą lokalizacji wjazdu na teren składowiska i oświetlenia terenu.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga spełnienia:

- 1/ warunków z zakresu zachowania linii rozgraniczających terenu inwestycji rozbudowy składowiska odpadów stałych w Koszarówce zilustrowanej na zał. nr 1
- 2/ warunków wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: projektowana inwestycja stanowić ma element zagospodarowania terenu umożliwiający rozwiązanie systemu gospodarki odpadami z dostosowaniem do obowiązujących wymogów i trendów w krajach Unii Europejskiej.
- 3/ warunków wynikających z przepisów szczególnych:
 - a) Projekt budowlany sporządzić zgodnie z warunkami wynikającymi z:
 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r Nr 15, poz. 140),
 - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140, poz. 906)
 - Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r, w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85, poz. 957),
 - Ustawy z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych. (Dz. U. z 2000 r Nr 71, poz. 838)
 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.08.1997 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 101, poz. 631)
 - Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r Nr 49, poz. 169 z późn. zmianami)
 - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1998.07.23 w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. nr 93, poz. 589)
 - Ustawy z dnia 9.11.2000 r o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- b) Dokumentację budowlaną na etapie opracowania projektu uzgodnić z:
- Telekomunikacją Polską S.A. Obszar Telekomunikacji w Łomży, 18-404 Łomża ul. Ks. Janusza 1/1, dot. kabla telefonicznego 2tA, tA,
 - Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych w Warszawie, Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku, 15-705 Białystok, ul. Zwycięstwa 2 dot. lokalizacji stacji trafo,
 - Centralną Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych w Warszawie Biuro Inwestycji Techniki i Rozwoju, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.
- c) Wystąpić do Starosty Powiatowego w Grajewie o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów terenów związanych z realizacją zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego zmiany dotychczasowego użytkowania na użytek - składowisko odpadów.
- 4) warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na:
- zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego na warunkach ustalonych przez Urząd Gminy Grajewo Nr R.RG.7035-19/00 z dnia 2000-11-29,
 - zaopatrzenie w energię elektryczną napowietrznym przyłączem z linii 15 kV Grajewo-Osowiec na warunkach ustalonych przez Zakład Energetyczny S.A. Białystok, ul. Elektryczna 13, Nr TR 2/11370/11370/2000 z dnia 02.11.2000r.
 - zaopatrzenie w ciepło, we własnym zakresie - przewiduje się ogrzewanie elektryczne,
 - wykonaniu przebudowy zjazdu z drogi krajowej Nr 65 na teren składowiska odpadów na warunkach ustalonych postanowieniem Nr GDDP.OPW.DR.4.425/4/2001 z dnia 08.02.2001r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno - Wschodni w Białymstoku, 15 - 073 Białystok ul. Zwycięstwa 2.
- 5) warunków dotyczących ochrony interesów osób trzecich, polegających na:
- planowane zamierzenie inwestycyjne nie może naruszać interesów osób trzecich, musi być zgodne z przepisami prawa budowlanego, powinno spełniać warunki sanitarne i ochrony środowiska. Zamierzenie inwestycyjne nie może stwarzać negatywnego wpływu na drogę krajową nr 65 oraz przyległe do składowiska tereny. Przed pozwoleniem na budowę uzyskać zgodę na dysponowanie terenem, których właścicielem nie jest Miasto Grajewo.

Decyzja traci ważność z dniem 31.12.2004r. jeżeli jej ważność nie zostanie wygaszona decyzją z powodów określonych w art. 48 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2001 r. na wniosek Miasta Grajewo reprezentowanego przez Zarząd Miasta Grajewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki nr 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 94 położone na gruntach wsi Koszarówka gml. Grajewo dla inwestycji polegającej na rozbudowie komunalnego składowiska odpadów stałych w miejscowości Koszarówka. O wszczęciu postępowania administracyjnego powiadomiono strony pismem R-RG-12/01 z dnia 19.03.2001 informując, że w określonym terminie od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi właścicielowi oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski. W terminie określonym zawiadomieniem nie złożono żadnego zastrzeżenia jak również wniosku co do planowanej inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109, poz. 1157) oraz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 14.07.1998r w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93, poz. 598) został zamieszczony wniosek o ustalenie warunków zabudowy w publicznym dostępnym wykazie, a informację o tym podano do publicznej wiadomości w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Urzędzie Miasta Grajewo, oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia tj. na tablicy ogłoszeń we wsi Koszarówka. W powyższej informacji podano, że każdy zainteresowany środowiskiem ma możliwość składania uwag i wniosków w terminie do dnia 26 kwietnia 2001 r w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, pokój nr 7. W oznaczonym terminie uwag ani wniosków nie wniesiono. Jednocześnie wystąpiło z wnioskiem do Starosty Powiatowego w Grajewie i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji załączając przedstawiony przez inwestora "Raport oddziaływania planowanej rozbudowy komunalnego składowiska odpadów stałych w m. Koszarówka" sporządzony przez mgr. inż. Halinę Karmolińską-Słotkowską oraz koncepcję technologiczno-przestrzenną.

Biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozbudowie komunalnego składowiska odpadów stałych w Koszarówce jest zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania jak wyżej.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Grajewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a przed upływem tego terminu nie podlega wykonaniu.

W załączeniu:

1. Kopia mapy zasadniczej z określeniem granicy planowanej inwestycji - zał. Nr 1
2. Zał. graficzny koncepcji technologiczno-przestrzennej

Otrzymują:

1. wg załączonego wykazu

Wójt
inż. Stanisław Szlechter

Kopięto dm. 21.06.2001r

URZĄD MIASTA GRAJEW
ul. Straszewskiego 6, 19-200 Grajewo
Wydział Architektury, Gospodarki Przestrzennej
i Rozwoju Gospodarczego
(Rozdział Inwestycji)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK
DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
R-RG-7331-12/01

1. Starosta Grajewski, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A
Reprez. Skarbu Państwa
 2. Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie
Biuro Inwestycji Techniki i Rozwoju, 03-734 Warszawa ul. Targowa 74
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie Oddział
Północno-Wschodni w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2
 4. Zawistowski Marian, zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 5. Żochowski Andrzej zam. Grajewo, ul. Krótka 13
 6. Złotkowski Lucjan zam. Grajewo, Osiedle Centrum 29/33
 7. Złotkowska Krystyna, zam. 19-200 Grajewo, ul. Dolna 24
 8. Wójcicki Henryk i żona Halina, zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 9. Ławnikajtys Jacek, 19-300 Elk, ul. Sikorskiego 8/96
 10. Żochowski Wacław 18-430 Wizna, ul. Reginisa 1
 11. Józef i Zofia Zieliński, 71 West 26th Street, Bayonne NJ 07002, USA
(użytkownik Jankowski Henryk, Wierzbowo 58, 19-200 Grajewo)
 12. Sulima Jan zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 13. Bagiński Mirosław i ż. Helena zam. Grajewo, ul. 11 Listopada 33
 14. Nadborski Jerzy i ż. Mirosława - Marianna, zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 15. Żochowski Janusz zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 16. Gleba Leszek zam. Ruda 62, 19-200 Grajewo
 17. Sztachelski Janusz, zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 18. Zawistowski Henryk i ż. Zdzisława - Bożena zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 19. Orzechowski Ryszard zam. Ruda 7, 19-200 Grajewo
 20. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Suwałkach,
16-400 Suwałki, ul. Sportowa 22
- Do wiadomości:
21. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Łomży,
18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza I/1
 22. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Plac Niepodległości 12
 23. Starostwa Grajewski, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A
 24. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Delegatura Zamiejscowa w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poznańska 141 B

W. E. J.
inż. Stanisław Szlefer

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Pas wyłączenia z drogi krajowej nr 65

[illegible]

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG PUBLICZNYCH

2 21. 12. 2001
Białystok, 2001-02-08

15.
GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH
w Warszawie
ODDZIAŁ PÓŁNOCNO - WSCHODNI
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2
tel. 651-09-31, fax 651-37-83
REGON 000126379-00341
NIP 542-25-41-962

Nr. GDDP.OPW.DR.4.425/4 /2001

09 LUT. 2001

Postanowienie

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 - z późniejszymi zmianami) -

po rozpatrzeniu wystąpienia Urzędu Miasta Grajewo z 16.01.2001 dot. uzgodnienia zmiany lokalizacji zjazdu do przewidzianego do rozbudowy wysypiska śmieci w Koszarówce przy drodze krajowej nr. 65 odc. Mońki-Grajewo, działając na podstawie upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w Warszawie-postanawiam :

1. Zaopiniować pozytywnie możliwość rozbudowy istniejącego wysypiska śmieci oraz podłączenia w/w obiektu do drogi krajowej nr. 65 za pomocą zjazdu zlokalizowanego w odległości około 20 m. od projektowanej lokalizacji w stronę Białegostoku (jak na zał. kserokopii mapy) z zachowaniem niżej wymienionych warunków:

a). Przed zjazdem zaprojektować pas wyłączenia z ruchu.

b). W przypadku przewidywanego ruchu na wysypisko również od strony Białegostoku należy równocześnie zaprojektować dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo lub uzasadnić w projekcie organizacji ruchu i w projekcie budowlanym -brak potrzeby obsługi przez obiekt ruchu z kierunku Białegostoku oraz budowy w/w pasa ruchu .

c).Zaprojektować likwidację zjazdu istniejącego.

2.Przy projektowaniu rozbudowy wysypiska - zaprojektować możliwie maksymalne oddalenie terenu składowisk odpadów od drogi krajowej , rozwiązać sprawę oddzielenia składowisk odpadów od drogi krajowej, rekultywacji istniejących składowisk (w tym od drogi krajowej). W opracowaniu wpływu wysypiska na otoczenie - winno być również rozwiązane zabezpieczenie negatywnego wpływu w/w obiektu na drogę publiczną.

3.Budowa nowego zjazdu i dodatkowego pasa (dodatkowych pasów ruchu) winno być poprzedzone przez inwestora zadania:

a).Opracowaniem projektów organizacji ruchu (na czas robót i docelowego),projekty zatwierdza Oddział GDDP jako organ zarządzający ruchem.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

b). Opracowaniem projektu budowlanego i drogowego wykonawczego na zjazd i te elementy w obrębie pasa drogowego- projekty uzgadnia Naczelnik Wydziału dokumentacji tut. Oddziału. Opracowania projektowe winny spełniać wymogi zawarte m.in. w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (w tym § 78 dot. zjazdów publicznych).

c). Uzyskaniem decyzji na budowę zjazdu w trybie przewidzianym w art. 29 ust.2 cytowanej na wstępie ustawy o drogach publicznych oraz zgody na dysponowanie pasem drogowym. O wydanie w/w dokumentów należy wystąpić do tut. Oddziału GDDP i dołączyć dokumenty wymienione w a,b).

d). Uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów w pasie drogowym wym. w postanowieniu.

e). Uzyskaniem zezwolenia na zajęcia pasa drogowego drogi krajowej (wystąpić do Rejonu Dróg Krajowych w Augustowie- dołączając dokumenty wymienione w a,b,c,d oraz harmonogram robót w pasie drogowym).

f). Inwestor winien również posiadać aktualnie opracowaną ocenę oddziaływania w/w obiektu na środowisko.

Uzasadnienie

Propozycja przesunięcia zjazdu do wysypiska w stronę Białegostoku jak w punkcie 1 ma na celu oddalenie projektowanego zjazdu od wierzchołka łuku pionowego co poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej.

Warunek zawarty w l.b. wynika z § 113 cytowanego wyżej Rozporządzenia , gdzie dla obiektów podłączanych do drogi obciążonej ruchem miarodajnym ponad 400 poj/h należy projektować wydzielone pasy dla lewoskrętów. Jak wynika bowiem z prognozy ruchu opracowanej w 1995r.- w/w natężenie ruchu na drodze krajowej będzie osiągnięte przed rokiem 2005. Aktualne wyniki pomiarów ruchu będą znane pod koniec 2001r.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Jednakże strona niezadowolona z postanowienia może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Wniosek składa się do Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Północno-Wschodniego GDDP- 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2.

W zał. Odbitka mapy z proponowaną
Lokalizacją nowego zjazdu

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z upoważnienia Generalnego Dyrektora
Dróg Publicznych

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Grajewo 8 02.01 *Łomża*
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6
3. RDK Łomża
4.. Wydz.6,7. *mlh*

4 - *Łomża*

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

[Signature]
dłż. Włodzimierz Supernak

[Signature]

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Signature]

Nr GDDP-OPW.DR.4.425/ 4 /2001

DECYZJA

Na podstawie art. 29 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Miasta Grajewo z dnia 16.01.2001 oraz działającej z jego pełnomocnictwa jednostki projektowej "Arka Konsorcjum" S.A. Poznań ul. Żmigrodzka 41/49 o uzgodnienie nowej lokalizacji zjazdu na modernizowane wysypisko odpadów stałych koło miejscowości Koszarówka przy drodze krajowej nr. 65 oraz uzgodnienia projektu budowlano-drogowego w/w zjazdu działając na podstawie upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w Warszawie postanawiam wyrazić zgodę na wykonanie zjazdu publicznego z drogi krajowej nr.65 w pikietażu 68+ 802 (lokalizacja szczegółowa zjazdu ustalona na podstawie projektu budowlanego i zatwierdzonego dnia 5.11.2001r. projektu stałej organizacji ruchu) oraz innych robót drogowych związanych z budową w/w zjazdu - na warunkach określonych w dokumentacji projektowej na w/w roboty- z uwagami zawartymi w:

- postanowieniu nr. GDDP.OPW.DR.4.425/4/2001 z 2001-02-08
- piśmie nr. jak wyżej z 2001-10-01,
- uzgodnieniu tut. Oddziału GDDP projektu na planie sytuacyjnym z dnia 5.11.2001.12.20 W/w warunki należy dołączyć do w/w opracowania.

1. Budowę zjazdu należy poprzedzić zgłoszeniem do odbioru innych robót drogowych określonych w dokumentacji technicznej (w tym pasa wyłączenia z ruchu i innych elementów), i dokonanie ich odbioru przez Rejon Dróg Krajowych w Augustowie.

- 2.Należy dokonać rozbiórki zjazdu dotychczas użytkowanego niezwłocznie po wykonaniu zjazdu projektowanego, termin określi Rejon Dróg Krajowych w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej.

- 3.O zgodę na roboty w pasie drogowym należy wystąpić do kierownika Rejonu Dróg Krajowych w Augustowie ,do wystąpienia należy dołączyć dokumenty spełniające wymogi zawarte w postanowieniu nr. GDDP.OPW.DR.4.425/4/2001 z 2001.02.08 , (w tym- pozwolenie na budowę).

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

4. Informuję, że w przypadku wystąpienia w przyszłości nasilenia ruchu na wysypisko - od strony Białegostoku - zarządca drogi krajowej zastrzega prawo uwarunkowania eksploatacji zjazdu - od wykonania dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo.

5. Równocześnie wyrażam zgodę na prawo dysponowania pasem drogowym na roboty jak wyżej w trybie przewidzianym w art. 33 ust.2 pkt 2 Prawa Budowlanego. Zgoda jak wyżej nie zwalnia inwestora z uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego u kierownika Rejonu Dróg Krajowych w Augustowie przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym w trybie przewidzianym w art. 40 cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Arka Konsorcjum S.A. w Poznaniu działając z upoważnienia Urzędu Miasta w Grajewie wystąpiła do zarządcy drogi nr. 65 o uzgodnienie - w ramach rozbudowy wysypiska odpadów stałych w Koszarówce - budowy nowego zjazdu z w/w drogi. Zarządca drogi w wydanym postanowieniu z dnia 2001-02-08 określił wstępne warunki podłączenia ruchu do drogi, a następnie, na etapie uzgodnień wniósł uwagi do opracowań projektowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. W takim przypadku wniosek należy kierować na adres:

Generalny Dyrektor Dróg Publicznych w Warszawie za pośrednictwem Oddziału Północno-Wschodniego w Białymstoku, 15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 2.

Z upoważnienia Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych

Załącznik do decyzji:

-postanowienie nr GDDP.OPW.DR.4.425/4 /2001
z dnia 2001-02-08

-pismo nr. jak wyżej z 2001-10-01 z zał.

Otrzymują:

1. Zarząd Miasta Grajewo

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6

2. "Arka Konsorcjum" S.A. Ul. Żmigrodzka 41/49

60-171 Poznań

3. Rejon Dróg Krajowych w Augustowie

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

dr inż. Włodzimierz Supernak

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

A. Projekt organizacji ruchu - docelowy

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :

- Instrukcję oznakowania robót drogowych prowadzonych w pasie drogowym stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 06.06.1990r.(M.P nr 24 poz. 184)
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 11.01.1993r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 32 poz.145)
- Instrukcję o znakach drogowych pionowych (M.P nr 16 z 1994r. Poz. 120 , załącznik nr 1 Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej)
- Ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 35 , z dnia 19 sierpnia 1997r.)
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 21. 06. 1999r. W sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 58)

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu kołowego po wybudowaniu i oddaniu do użytku wjazdu i zjazdu na drogę krajową nr 65 Grajewo – Mońki.

3. Organizacja ruchu :

Projekt organizacji ruchu docelowego pokazano na planie sytuacyjnym 1:500 organizacja ruchu.

Na przedmiotowym planie usytuowano i pokazano rozmieszczenie znaków wraz z ich symbolami (dotyczy to znaków pionowych). Odnośnie znaków poziomych malowanych na jezdni również podano ich zakres występowania wraz z rodzajami i wymiarami zastosowanych linii. Ze względu na przewidywane natężenie ruchu samochodów obsługujących składowisko odpadów stałych, zdecydowano się zgodnie z postanowieniem GDDP – Warszawa z dnia 08.02.2001r. numer 4.425/4.

Wykonać pas wyłączenia o szerokości 3,50 m na składowisko odpadów stałych z kierunku Grajewa (główny wjazd) .

Zakładana przez Inwestora i wynikająca z danych przez nas posiadanych informacja że od strony Białegostoku wjazd na składowisko odpadów dotyczyć może tylko kilku pojazdów na dobę w chwili obecnej z możliwością w horyzoncie czasowym (10-letnim) zwiększyć się maksymalnie do kilkunastu pojazdów na dobę, odstąpiono od projektowania dodatkowego pasa wyłączeniowego (lewoskrętu) nie widząc również w przyszłości występowania takiej potrzeby.

4. Wnioski i uwagi końcowe :

- Do oznakowania należy stosować typowe znaki drogowe wg obowiązującej instrukcji.
- Znaki winny być ustawione zgodnie z przepisami określonymi w podstawie opracowania.
- Wykonawca robót zobowiązany jest utrzymać w należyłym stanie wszystkie środki techniczne użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót.
- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić środki masowego przekazu o rozpoczęciu , czasie trwania i utrudnieniach komunikacyjnych związanych z realizacją tego zadania.
- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przywrócić poprzedni stan oznakowania drogi docelowej
- Uzgodniony i zatwierdzony przez GDDP – Warszawa Oddział Północno- Wschodni Białystok stanowi podstawę do zajęcia drogi.



B. Projekt organizacji ruchu na czas budowy

I. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- ◆ Instrukcję oznakowania robót drogowych prowadzonych w pasie drogowym stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 06.06.1990r. (M.P. nr 24 poz. 184)
- ◆ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 11.01.1993r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 32 poz. 145)
- ◆ Instrukcję o znakach drogowych pionowych (M.P. nr 16 z 1994r. poz. 120, załącznik nr 1 Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej)
- ◆ Ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 poz. 35, z dnia 19 sierpnia 1997r.)
- ◆ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 21.06.1999r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 58)

II. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu kołowego na czas budowy wjazdu i wyjazdu na drogę krajową nr 65 Mońki – Grajewo dla składowiska odpadów stałych Koszarówka gmina Grajewo.

III. Organizacja ruchu.

Na czas trwania budowy wjazdu i wyjazdu na drogę krajową nr 65 Mońki – Grajewo dla składowiska odpadów stałych Koszarówka gmina Grajewo. Wprowadzono następujące ograniczenia w ruchu ograniczono szerokość jezdni do 6 m, ograniczono prędkość do 60 km/h i rozmieszczono odpowiednie zapory drogowe U-51 i U-53. Szczegóły oznakowania pokazano na planie sytuacyjnym – organizacja ruchu na czas budowy **rysunek nr 3**

IV. Wnioski

- ◆ Do oznakowania należy stosować typowe znaki drogowe i zapory, które powinny posiadać światło nocne a teren powinien być starannie oświetlony w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widoczności.
- ◆ Znaki i zabezpieczenia winny być ustawione zgodnie z przepisami określonymi w podstawie opracowania.
- ◆ Wykonawca robót zobowiązany jest utrzymać w należyłym stanie wszystkie środki techniczne użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót.
- ◆ Wykonawca zobowiązany jest powiadomić środki masowego przekazu o rozpoczęciu, czasie trwania i utrudnieniach komunikacyjnych związanych z realizacją tego zadania.
- ◆ Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przywrócić poprzedni stan oznakowania drogi .
- ◆ Uzgodniony i zatwierdzony przez zarządzającego ruchem GDDP w Warszawie Oddział Północno – Wschodni Białystok projekt stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

V. Opracowanie:



CZĘŚĆ RYSUNKOWA

 ARKA KONSORCJUM SA TECHNIKA DLA ŚRODOWISKA ISO 9001	
INWESTOR	ZARZĄD MIEJSKI W GRAJEWIE
ZADANIE INWESTYCYJNE	ROZBUDOWA KOMUNALNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH W KOSZARÓWCE
OBIEKT/NAZWA DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY ORGANIZACJA RUCHU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. R. KUPŚ  238/79/PW NR REJ. PROJ. PNC.16/00/
SPRAWDZIŁ	mgr inż. J. TOMASZEWSKI  13/87/PW Data Skala Nr rys.
PROJ. WIODĄCY	mgr inż. B. MARGRAF 245/86/PW 08.2001 1:500 2



Załącznik Nr 5 do decyzji Nr 3-39/2002
z dnia 14-10-2002r.

Zlecający/Inwestor (adres)

ZARZĄD MIEJSKI W GRAJEWIE
UL. STRAŻACKA 6
19-200 GRAJEWO

Umowa

5/10/2000

Z up. Starosty
Tadeusz Jędrasz
INSPEKTOR W ZAKŁADZIE
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Nazwa inwestycji: **ROZBUDOWA KOMUNALNEGO SKŁADOWISKA
ODPADÓW STAŁYCH**

Obiekt (adres): **KOSZARÓWKA GM. GRAJEWO**

Nazwa oprac. proj.: **TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Nr ewidenc. działek: **obręb Koszarówka : 94, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,
131, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 144, 146
obręb Danówek : 113, 120**

Nr rejestr. **PNC.16/00/6**

Branża: **urbanistyczna**

	Tytuł, imię i nazwisko	Zakres opracowania	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	inż. Sławomir Rosochacki	Plan zagospodarowania	746/88 - urbanistyczne 146/74/ZG - budowlane	inż. SŁAWOMIR ROSOCHACKI opr. budowlane 146/74/Zg opr. urbanistyczne 746/88 ul. Skrzypa 1/22, 65-437 Zielona Góra tel. 25-64-26 lub 25-50-80
Projektował	mgr inż. Jan Kłosiński	Plan zagospodarowania	108/72/ZG	
	mgr inż. Jarosław Wilczacki		220/73/ZG	
Projektant Wiodący	mgr inż. Barbara Margraf		245/86/PW	
Dyrektor Regionu	mgr inż. Julian Kaluba		68/87/PW	

POZNAŃ, sierpień 2001 r.

egz. nr 3

Zawartość opracowania TOM I

Zał. nr 1	-	Część opisowa <u>Część rysunkowa</u>
Zał. nr 2	-	Mapa pogładowa lokalizacji inwestycji w skali 1:10 000
Zał. nr 3	-	Projekt zagospodarowania terenu – zaplecze, kwatery, sieci uzbrojenia w skali 1:500
Zał. nr 4	-	Rekultywacja kwatery istniejącej w skali 1:500
Zał. nr 5	-	Założenia do końcowej rekultywacji składowiska w skali 1:500
Zał. nr 6	-	Rysunek technologiczno-konstrukcyjny kwater I i III – przekrój podłużny A – A w skali 1:100/500
Zał. nr 7	-	Rysunek technologiczno-konstrukcyjny kwater I i III – przekrój podłużny B – B w skali 1:100/500
Zał. nr 8	-	Rysunek technologiczno-konstrukcyjny kwater I i III – przekrój podłużny C – C w skali 1:100/500
Zał. nr 9	-	Ukształtowanie terenu zaplecza – przekrój poprzeczny 1 – 1 w skali 1:100/500
Zał. nr 10	-	Rysunek technologiczno-konstrukcyjny kwater I i II – przekrój poprzeczny 2 – 2 w skali 1:100/500
Zał. nr 11	-	Rysunek technologiczno-konstrukcyjny kwatery III – przekrój poprzeczny 3 – 3 w skali 1:100/500

Część opisowa

Spis treści

1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
 - 3.1. Wykorzystanie powierzchni
 - 3.2. Układ komunikacyjny
 - 3.3. Sieci uzbrojenia
 - 3.4. Ukształtowanie terenu
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu
5. Inne dane informacyjne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja komunalnego składowiska odpadów stałych w Koszarówce gm. Grajewo, z przystosowaniem tego obiektu do prowadzenia nowoczesnej gospodarki odpadami z obszaru miasta i gminy Grajewo oraz 9 okolicznych gmin tj. Jedwabne, Knyszyn, Krypno, Przytuły, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz i Wizna.

Projektowana rozbudowa i modernizacja składowiska ma na celu :

- zabezpieczenie obecnie eksploatowanej części wysypiska przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko,
- wybudowanie dwóch kolejnych kwater składowych, spełniających aktualne wymogi ochrony środowiska oraz zabezpieczających dalszą maksymalną pojemność składowania odpadów balastowych,
- wybudowanie obiektów i niezbędnej infrastruktury oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt dla prowadzenia nowoczesnej gospodarki odpadami, a w szczególności selektywnej zbiórki odpadów, ich sortowania i przetwarzania, zbiórki i czasowego przetrzymywania odpadów niebezpiecznych, oraz czasowego przetrzymywania bezpiecznych psów.

Dla zrealizowania powyższego celu przewiduje się wykonanie następujących obiektów :

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| + Budynek administracyjny | – obiekt Nr 1 |
| + Waga samochodowa | – obiekt Nr 2 |
| + Brodzik dezynfekcyjny | – obiekt Nr 3 |
| Punkt przetrzymywania bezpiecznych zwierząt (psów) | – obiekt Nr 4 |
| + Parking samochodowy | – obiekt Nr 5 |
| + Stacja trafo z przyłączem elektroenergetycznym | – obiekt Nr 6 |
| + Stanowisko odbioru odcieku i wód deszczowych | – obiekt Nr 7 |

Plac kompostowania – do zrealizowania w przyszłości	– obiekt Nr 8
Wiata na odpady problemowe	– obiekt Nr 9
Zbiornik wód deszczowych	– obiekt Nr 10
Zbiornik odcieków	– obiekt Nr 11
Wiata na surowce wtórne	– obiekt Nr 12
Wiata na surowce z selektywnej zbiórki	– obiekt Nr 13
Hala segregacji odpadów + do zrealizowania w przyszłości	– obiekt Nr 14
Garaże	– obiekt Nr 15
Kwatera składowa odpadów II	– obiekt Nr 16
Kwatera składowa odpadów I	– obiekt Nr 17
Kwatera rekultywowana III	– obiekt Nr 18
Drogi i place utwardzone wewnętrzne i technologiczne	– obiekt Nr 19
Drogi i place wewnętrzne nieutwardzone	– obiekt Nr 20
Pas zieleni izolacyjnej	– obiekt Nr 21
Przepompownia odcieków	– obiekt Nr 22
Myjnia płytowa	– obiekt Nr 23
Ogrodzenie zewnętrzne	– obiekt Nr 24
Sieć wodociągowa	– obiekt Nr 25
Instalacje elektryczne zewnętrzne i oświetleniowe	– obiekt Nr 26
Zjazd z drogi krajowej na wysypisko	– obiekt Nr 27
Studnie odgazowujące	– obiekt Nr 28

Lokalizację i rozmieszczenie wymienionych obiektów przedstawiono w załączonej mapie – załącznik nr 3.

Rozbudowa i modernizacja składowiska w Koszarówce, które docelowo spełniać będzie rolę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zamierza się realizować w dwóch etapach z



możliwością perspektywicznej realizacji III-go etapu. W pierwszym etapie zakłada się zrealizować w/w obiekty, z wyjątkiem :

- Placu kompostowania – obiekt nr 8
- Hali segregacji odpadów – obiekt nr 14,

które przewiduje się zrealizować w drugim etapie.

Zakłada się, że trzeci etap realizacji obejmować będzie wykorzystanie terenu istniejącej kwatery składowej, zrehabilitowanej w I-wszym etapie do wybudowania na niej nowej kolejnej kwatery, umożliwiającej uzyskanie dalszej, znacznej pojemności składowej, a tym samym odpowiednie wydłużenie okresu eksploatacji całego obiektu. ,

Zgodnie z założeniami i projektowanymi rozwiązaniami, inwestycja spełniać będzie swoją funkcję przez okres co najmniej 27 lat, tj. do czasu wykorzystania potencjalnej pojemności składowej wszystkich kwater, które w miarę ich wykorzystania będą etapowo poddawane odpowiedniej rekultywacji. Po całkowitym zakończeniu eksploatacji i wykonaniu rekultywacji obszar kwater składowych uzyska nowe ukształtowanie powierzchni, zmieniając dotychczasową konfigurację terenu, co przedstawiono w zał. nr 5 – 8. Nowe ukształtowanie wpłynie korzystnie na wygląd terenu, urozmaicając go i jednocześnie porządkując dotychczasowe przypadkowe (wynikające z działalności zwirowiska) ingerencje w jego ukształtowanie.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.

Inwestycja, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Wójta gminy Grajewo z dnia 19.06.2001r. będzie realizowana na działkach :

1. Obręb Koszarówka : Nr 94, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 144 i 146

2. Obręb Danówek : Nr 113, 120

Stan własności, dotychczasowego użytkowania i zmiany przeznaczenia terenu przedstawia poniższe zestawienie

lp.	Nr działki	Właściciel	Pow. działki ha	Dotychczasowy sposób użytkowania ^(*)	pow. działki zajęta pod inwestycję	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Obręb Koszarówka</u>						
1.	114	Halina i Henryk Wójciccy	0,44	Rz VI, R VI i RV	0,44	w trakcie wykupu przez miasto Grajewo
2.	116	Miasto Grajewo	0,93	Rz VI, R VI i RV	0,93	-
3.	118	Miasto Grajewo	0,52	Rz VI, R VI i RV	0,52	-
4.	120	Miasto Grajewo	0,69	Rz VI, R VI i RV	0,69	-
5.	122	Miasto Grajewo	0,22	Rz VI, R VI i RV	0,22	-
6.	124	Miasto Grajewo	0,79	Rz VI, R VI i RV	0,79	-
7.	126	Jacek Ławrukajtys	0,22	Rz VI, R VI i N	0,22	w trakcie wykupu przez miasto Grajewo
8.	128	Jacek Ławrukajtys	0,23	Rz VI, R VI i N	0,23	w trakcie wykupu przez miasto Grajewo
9.	130	Miasto Grajewo	1,25	Rz VI, R VI i N	1,25	-
10.	131	Jerzy i Mirosława Nadborscy	0,14	N	-	czasowe zajęcie
11.	132	Miasto Grajewo	1,04	Rz VI, R VI i N	1,04	-
12.	134	Miasto Grajewo	0,37	Rz VI, R VI i RV	0,37	-
13.	135	Gleba Leszek	0,05	N	-	czasowe zajęcie
14.	136	Miasto Grajewo	0,38	Rz VI, R VI i RV	0,38	-
15.	138	Miasto Grajewo	0,53	Rz VI, R VI i RV	0,53	-
16.	140	Miasto Grajewo	0,55	Rz VI, R VI i RV	0,55	-
17.	142	Miasto Grajewo	0,49	LS, LS VI, R VI i RV	0,49	-
18.	144	Miasto Grajewo	0,55	Rz VI, R VI i RV	0,55	-
19.	146	Miasto Grajewo	0,50	Rz VI, R VI i RV	0,50	-
20.	94	GDDP – Skarb Państwa	3,82	droga	----	czasowe zajęcie
Razem			13,71		9,70	

<u>Obręb Danówek</u>						
1.	113	Gmina Grajewo	0,63	droga	----	czasowe zajęcie
2.	120	Tadeusz i Lidia Szut z Danówka		R VI	----	czasowe zajęcie
Razem			0,63		0,00	
Ogółem			14,34		9,70	

(*) Stan użytkowania wykazany w danych ewidencyjnych jest niezgodny ze stanem faktycznym, co w szczególności dotyczy działek obrębu Koszarówka, na których od lat eksploatowane jest wysypisko.

Czasowe zajęcie terenu dotyczyć będzie wykonania robót związanych z doprowadzeniem energii i wody oraz zjazdu z drogi krajowej na wysypisko i nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

Działki obrębu Koszarówka, na których jest zlokalizowana inwestycja wg ewidencji stanowią użytki rolne V - VI kl. Wschodnia część tego terenu była kiedyś eksploatowana jako kopalnia żwiru i piasku, a obecnie w tej części jako w wyrobisku składowane są odpady głównie z m. Grajewo.

Przy istniejącym zjeździe z drogi krajowej do wysypiska został wybudowany w tradycyjnym systemie na granicy działek 132/134 parterowy budynek gospodarczy, w którym znajdują się pomieszczenia dla dozorczy wysypiska i garaż dla spycharki.

Istnienie tego obiektu nie koliduje z programem inwestycji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Wykorzystanie powierzchni

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na załączonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500, stanowiącym załącznik nr 3. Z ogólnej powierzchni 9,70 ha przeznaczonej pod inwestycję przewiduje się wykorzystanie powierzchni w sposób następujący :



1. Nowa kwatera składowa I z groblami – obiekt nr 17 -	1,70	ha
2. Nowa kwatera składowa II z groblami – obiekt nr 16 -	1,10	ha
3. Kwatera rekultywowana III z groblami – obiekt nr 18 -	2,37	ha
4. Drogi wewnętrzne i place utwardzone – obiekt nr 19 -	1,27	ha
5. Drogi i place nieutwardzone – obiekt nr 20 -	0,27	ha
6. Pas zieleni izolacyjnej – obiekt nr 21 -	1,33	ha
7. Zbiornik wód deszczowych – obiekty nr 10 -	0,07	ha
8. Zbiornik odcieków – obiekt nr 11 -	0,12	ha
9. Obiekty budowlane I-go etapu realizacji – nr 1, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 22, 23 -	0,12	ha
10. Obiekty dalszego etapu realizacji – obiekt nr 8 -	0,33	ha
– obiekt nr 14 -	0,14	ha
11. pozostałe – zielen niska -	0,88	ha
Razem	9,70	ha

3.2. Układ komunikacyjny

Dojazd do obiektu zabezpiecza droga krajowa nr 65 Grajewo – Mońki – Białystok, z której zaprojektowano zjazd na wysypisko wg projektu przedstawionego w Tomie VII. Dojazdy do kwater składowych i pozostałych obiektów zabezpieczają drogi wewnętrzne i place manewrowe o nawierzchniach utwardzonych. Ponadto przewidziano drogi i place nieutwardzone, służące do doraźnego wykorzystania, w tym dla celów p/pożarowych (droga rokadowa). Szczegółowe rozwiązania, dotyczące parametrów technicznych i materiałów dróg i placów o nawierzchniach utwardzonych przedstawiono w Tomie VII. Rozwiązania dotyczące dróg i placów nieutwardzonych podano w Tomie II.

Zakłada się, że do czasu wybudowania nowej drogi dojazdowej ze zjazdem z drogi krajowej, transport odpadów na kwaterę istniejącą oraz dojazd do placu budowy będzie się odbywał dotychczasowym zjazdem.



3.3. Sieci uzbrojenia

Do projektowanego zakładu doprowadzona będzie energia elektryczna za pomocą przyłącza energetycznego od istniejącej linii SN 15kV ze stacją transformatorową, zlokalizowaną w obrębie terenu inwestycji – obiekt nr 6. Szczegółowe rozwiązania projektu przyłącza zawarte są w Tomie VI, natomiast rozprowadzenie energii w obrębie inwestycji i oświetlenie terenu przedstawiono w Tomie IV jako obiekt nr 26.

Zaopatrzenie w wodę pitną, technologiczną i dla celów p/pożarowych zabezpieczać będzie instalacja wodociągowa Ø110, z przyłączem od istniejącego wodociągu, zlokalizowanego ca 100m od wschodniej granicy inwestycji. Rozwiązania sieci wodociągowej przedstawiono w Tomie V – obiekt nr 25.

Doprowadzona do obiektów woda będzie wykorzystywana

- dla celów socjalno-bytowych i higieniczno-sanitarnych dla 5-ciu osób w budynku administracyjnym – obiekt nr 1,
- do mycia pojazdów w ilości do 10 szt./dobę na myjni płytowej – obiekt nr 23,
- do zmywania posadzek i mycia naczyń w obiekcie nr 4 oraz potrzeb sanitarnych w kontenerach zlokalizowanych przy tym obiekcie,
- dla celów przeciwpożarowych w ilości 5 dm³ / s.

Powstające ścieki będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach, które zlokalizowano przy budynku administracyjnym – obiekt nr 1 i przy punkcie przetrzymywania bezpańskich psów – obiekt nr 4 i sukcesywnie wywożone na oczyszczalnię miejską. Woda dla celów higieniczno-sanitarnych będzie podgrzewana w miarę potrzeb za pomocą zainstalowanych

urządzeń elektrycznych w budynku administracyjnym – obiekt nr 1 i kontenerach obsługi – przy obiekcie nr 4.

Ocieki z kwater składowych będą ujmowane zaprojektowanym drenażem i odprowadzane szczelną instalacją wraz z przepompownią do szczelnego zbiornika ocieku, skąd okresowo powinny być wywożone na oczyszczalnię.

Wody deszczowe, w tym szczególnie z powierzchni utwardzonych będą zbierane w zbiorniku wód deszczowych - obiekt nr 10, gdzie w części będą odparowywać, a w miarę potrzeb zakłada się je wywozić na w/w oczyszczalnię.

Na zbiorniku wód deszczowych – obiekt nr 10 będzie utrzymywana stała rezerwa wody w ilości ok. 250 m³ jako dodatkowe zabezpieczenie wody na wypadek pożaru.

3.4. Ukształtowanie terenu

Projektowane ukształtowanie terenu w obrębie inwestycji dostosowane zostało do funkcji obiektów.

Obszar kwatery rekultywowanej III – obiekt nr 18 uformowany zostanie z bieżącego składowania odpadów (w okresie budowy nowej kwatery) ze spadkiem jednostronnym w kierunku zachodnim, tj. w kierunku nowych kwater i wzniesieniu wierzchołki do rzędnej około 132,20 m npm z warstwami rekultywacyjnymi z gruntu mineralnego ułożonymi na uszczelnieniu zamykającym dotychczasowe złoża odpadów.

Zgodnie z projektem obszar tej kwatery w III etapie rozbudowy przewiduje się wykorzystać do stworzenia dodatkowej pojemności składowej, co spowoduje dalsze podniesienie bryły tej części składowiska do rzędnej wierzchołki kwater nowych , tj. do rzędnej 138,90 mnpm.

Nowe kwatery składowe I i II, tj. obiekty nr 17 i 16 budowane będą w formie ogroblowanych zagłębień, o głębokości rzędu 3,0 – 5,0 w stosunku do terenu. Nachylenie skarp, nasypów i wykopów wynosić będzie 1:3 . Szerokość korony grobli 3,0 m.

Dla umożliwienia eksploatacji kwater, tj. składowania odpadów i ich formowania oraz zagęszczania zaprojektowano podjazdy i zjazdy o nachyleniu do 10% o nawierzchni utwardzonej.

Skarpy zewnętrzne brył z bieżąc formowanych odpadów posiadać będą nachylenie 1:2,5, co zapewni ich stateczność i umożliwi przewidywaną końcową rekultywację.

Teren przewidziany pod usytuowanie ciągów komunikacyjnych, placów i obiektów kubaturowych zostanie ukształtowany z niewielką korektą w stosunku do ukształtowania istniejącego, w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych do zbiornika wód deszczowych – obiekt nr 10. Wymieniony zbiornik to zbiornik ziemny zagłębione, otwarte o łagodnym: 1:2 nachyleniu skarp i głębokości rzędu 3 – 4 m. Dno i skarpy będą uszczelnione i umocnione. Ze względu na bezpieczeństwo zbiornik będzie ogrodzony.

TOM I



Cały obszar inwestycji po zewnętrznym obrysie, stanowiącym jednocześnie zewnętrzne ogrodzenie otoczony będzie pasem zieleni izolacyjnej o szerokości min. 10 m.

Szczegółowe rozwiązania, dotyczące budowy i rekultywacji kwater składowych, zbiornika wód deszczowych i odcieku oraz zieleni izolacyjnej przedstawiono w Tomie II.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu inwestycji w czasie jej eksploatacji zawiera wykaz umieszczony w pkt. 3.1.

Po całkowitym wyczerpaniu pojemności składowej kwater i wykonaniu przewidzianej projektem rekultywacji, powierzchnia kwater będzie miała charakter zieleni nieużytkowej, w postaci roślinności trawiastej i krzewów.

Obiekty kubaturowe i konstrukcyjne oraz pozostała infrastruktura mogą być wykorzystane w dalszym ciągu dla potrzeb gospodarki odpadami w powiązaniu z nową lokalizacją kwater składowych.

5. Inne dane informacyjne

W obszarze projektowanych robót nie występują obiekty, podlegające prawnej ochronie.

Na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu opracowany został „Raport oddziaływania...” przez rzeczoznawcę z listy Wojewody Wielkopolskiego nr 0032 mgr inż. Halinę Karmolińską Słodkowską, w którym akceptuje się lokalizację inwestycji, program użytkowy i rozwiązania koncepcji.

Na etapie projektu budowlanego wprowadzono zmiany w stosunku do koncepcji, polegające na :

- docelowej wysokości składowania odpadów na kwaterach I – II i III z 128,00 m npm do 138,90 m npm,
- zmianie w przeznaczeniu istniejącej kwatery przewidywanej w koncepcji tylko do rekultywacji na jej rekultywację z perspektywicznym wykorzystaniem jej powierzchni – odpowiednio uszczelnionej i spełniającej wymogi ochrony środowiska – do dalszego składowania odpadów,
- rezygnacji z budowy zbiornicy padłych zwierząt, w uzgodnieniu z Zamawiającym .

Zaproponowane w projekcie wysokości docelowego składowania odpadów i dalszego wykorzystania terenu istniejącej kwatery pozwalają na uzyskanie maksymalnej docelowej pojemności składowania i tym samym poprawią rachunek ekonomiczny docelowej inwestycji i są zgodne z intencją Inwestora, wynikającą z pisma Nr WA.2212-13/00 z dnia 09.01.2001r.

Spis zawartości projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji :

„Rozbudowa komunalnego składowiska odpadów stałych w Koszarówce gm. Grajewo”

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	- nr rejestr. PNC/16/00/4
Monitoring lokalny dla wysypiska odpadów komunalnych	- nr rejestr. PNC 16/00/5
TOM I - Projekt zagospodarowania terenu	- nr rejestr. PNC/16/00/6
TOM II - Projekt budowlano-wykonawczy obiektów	- nr rejestr. PNC/16/00/7
Brodzik dezynfekcyjny	- obiekt Nr 3
Stanowisko odbioru odcieku i wód deszczowych	- obiekt Nr 7
Zbiornik wód deszczowych	- obiekt Nr 10
Zbiornik odcieków	- obiekt Nr 11
Nowa kwatera składowa odpadów I	- obiekt Nr 17
Nowa kwatera składowa odpadów II	- obiekt Nr 16
Kwatera istniejąca przewidziana do rekultywacji	- obiekt Nr 18
Drogi i place wewnętrzne nieutwardzone	- obiekt Nr 20
Pas zieleni izolacyjnej	- obiekt Nr 21
Przepompownia odcieku	- obiekt Nr 22
Myjnia płytowa	- obiekt Nr 23
Ogrodzenie zewnętrzne	- obiekt Nr 24
Studnie odgazowujące	- obiekt Nr 28

- TOM III - Projekt budowlano-wykonawczy obiektów z instalacjami**
- nr rejestr. **PNC/16/00/8**
- | | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Budynek administracyjny | – obiekt Nr 1 |
| Waga samochodowa | – obiekt Nr 2 |
| Punkt przetrzymywania bezpańskich zwierząt (psów) | – obiekt Nr 4 |
| Wiata na odpady problemowe | – obiekt Nr 9 |
| Wiata na surowce wtórne | – obiekt Nr 12 |
| Wiata na surowce z selektywnej zbiórki odpadów | – obiekt Nr 13 |
| Garaże | – obiekt Nr 15 |
- TOM IV - Projekt budowlano-wykonawczy obiektu** - nr rejestr. **PNC/16/00/9**
Instalacja elektryczna zewnętrzna i oświetlenie terenu – obiekt Nr 26
- TOM V - Projekt budowlano-wykonawczy obiektu** - nr rejestr. **PNC/16/00/10**
Sieć wodociągowa zewnętrzna – obiekt Nr 25
- TOM VI - Projekt budowlano-wykonawczy obiektu** - nr rejestr. **PNC/16/00/11**
Przyłącze elektroenergetyczne ze stacją transformatorową – obiekt Nr 6
- TOM VII - Projekt budowlano-wykonawczy obiektów** - nr rejestr. **PNC/16/00/12**
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| Parking samochodowy | – obiekt Nr 5 |
| Drogi i place wewnętrzne utwardzone | – obiekt Nr 19 |
| Zjazd z drogi krajowej na wysypisko | – obiekt Nr 27 |

U Z G O D N I E N I A

Wykaz uzgodnień i decyzji

1. Wójt Gminy Grajewo, Znak R-RG 7331-12/01 z dnia 19.06.2001r.
+ wykaz właścicieli działek.
2. Wójt Gminy Grajewo, Znak R-RG 7331-11/01 z dnia 30.03.2001r.
+ mapa w skali 1:1000.
3. Zakład Energetyczny Białystok S.A. w Białymstoku, Znak: TR 2/9358/9358/2001 z dnia 10.09.2001r.
+ mapa w skali 1:1000
4. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-wschodni w Białymstoku Nr. GDDP.OPW.DR.4.425/4/2001 z dnia 08.02.2001r.
+ zał. mapa w skali 1:1000.
5. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-wschodni w Białymstoku Nr. GDDP.OPW.DR.4.435/60/2001 z dnia 20.08.2001r.
+ zał. mapa w skali 1:1000.
6. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-wschodni w Białymstoku Nr. GDDP.OPW.DR.4.435/60/2001 z dnia 28.09.2001r.
+ zał. mapa w skali 1:1000.
7. Urząd Gminy Grajewo, nr RRG 7033-19/00 z dnia 29.11.2000r.
8. Urząd Gminy Grajewo, nr RRG 7033/01 z dnia 31.07.2001r.
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Znak: L.D. 200/00 z dnia 27.11.2000r.
10. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Znak: L.D. 238/01 z dnia 08.01.2001r.
11. Polskie Koleje Państwowe S.A. Zakład Infrastruktury Kolejowej w Białymstoku
Nr IZNPa-471-12/01 z dnia 03.08.2001r.

Dla inwestycji polegającej na rozbudowie komunalnego składowiska odpadów stałych w Koszarówce. Zamierzenie inwestycyjne polegało będzie na budowie, budynku administracyjnego, wagi samochodowej, brodzika dezynfekcyjnego, punktu przetrzymania psów, parkingu samochodowego, stacji trafo, zbiornicy padłych zwierząt, placu kompostowania, wiaty na odpady problemowe, zbiornika wód deszczowych, zbiornika odcieków, wiaty na surowce wtórne, wiaty na surowce z selektywnej zbiórki, hali segregacji odpadów, garaży, kwater składowania odpadów (2 szt.), kwatery rekultywacyjnej, dróg i placów utwardzonych, dróg i placów wewnętrznych nieutwardzonych, pasa zieleni izolacyjnej, przebudowy drogi krajowej nr 65 w związku ze zmianą lokalizacji wjazdu na teren składowiska i oświetlenia terenu

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga spełnienia:

- 1/ warunków z zakresu zachowania linii rozgraniczających terenu inwestycji: rozbudowy składowiska odpadów stałych w Koszarówce zilustrowanej na zał. nr 1
- 2/ warunków wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: projektowana inwestycja stanowić ma element zagospodarowania terenu umożliwiający rozwiązanie systemu gospodarki odpadami z dostosowaniem do obowiązujących wymogów i trendów w krajach Unii Europejskiej.
- 3/ warunków wynikających z przepisów szczególnych:
 - a) Projekt budowlany sporządzić zgodnie z warunkami wynikającymi z:
 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r Nr 15, poz. 140),
 - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140, poz. 906)
 - Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r, w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85, poz. 957),
 - Ustawy z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r Nr 71, poz. 838)
 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.08.1997 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 101, poz. 631)
 - Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r Nr 49, poz. 169 z późn. zmianami)
 - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1998.07.23 w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych instytucji (Dz.U. nr 93, poz. 589)
 - Ustawy z dnia 9.11.2000 r o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109, poz. 1157)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



- b) Dokumentację budowlaną na etapie opracowania projektu uzgodnić z:
- Telekomunikacją Polską S.A. Obszar Telekomunikacji w Łomży, 18-404 Łomża ul. Ks. Janusza 1/1, dot. kabla telefonicznego 2tA, tA,
 - Generalną Dyрекcją Dróg Publicznych w Warszawie, Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku, 15-705 Białystok, ul. Zwycięstwa 2 dot. lokalizacji stacji trafo,
 - Centralną Dyрекcją Okręgową Kolei Państwowych w Warszawie Biuro Inwestycji Techniki i Rozwoju, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.
- c) Wystąpić do Starosty Powiatowego w Grajewie o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów terenów związanych z realizacją zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego zmiany dotychczasowego użytkowania na użytek - składowisko odpadów.
- 4/ warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej polegającej na:
- zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego na warunkach ustalonych przez Urząd Gminy Grajewo Nr R.RG.7033-19/00 z dnia 2000-11-29,
 - zaopatrzenie w energię elektryczną napowietrznym przyłączem z linii 15 kV Grajewo-Osowiec na warunkach ustalonych przez Zakład Energetyczny S.A. Białystok, ul. Elektryczna 13, Nr TR 2/ 11370/11370/2000 z dnia 02.11.2000r.
 - zaopatrzenie w ciepło, we własnym zakresie - przewiduje się ogrzewanie elektryczne,
 - wykonaniu przebudowy zjazdu z drogi krajowej Nr 65 na teren składowiska odpadów na warunkach ustalonych postanowieniem Nr GDDP.OPW.DR.4.425/4/2001 z dnia 08.02.2001r przez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno - Wschodni w Białymstoku, 15-073 Białystok ul. Zwycięstwa 2.
- 5/ warunków dotyczących ochrony interesów osób trzecich, polegających na:
- planowane zamierzenie inwestycyjne nie może naruszać interesów osób trzecich, musi być zgodne z przepisami prawa budowlanego, powinno spełniać warunki sanitarne i ochrony środowiska. Zamierzenie inwestycyjne nie może stwarzać negatywnego wpływu na drogę krajową nr 65 oraz przyległe do składowiska tereny. Przed pozwoleniem na budowę uzyskać zgodę na dysponowanie terenem, których właścicielem nie jest Miasto Grajewo.

Decyzja traci ważność z dniem 31.12.2004r. jeżeli jej ważność nie zostanie wygaszona decyzją z powodów określonych w art. 48 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2001r na wniosek Miasta Grajewo, reprezentowanego przez Zarząd Miasta Grajewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki nr 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 94 położone na gruntach wsi Koszarówka gm. Grajewo dla inwestycji polegającej na rozbudowie komunalnego składowiska odpadów stałych w miejscowości Koszarówka. O wszczęciu postępowania administracyjnego powiadomiono strony pismem R-RG-12/01 z dnia 19.03.2001 informując, że w określonym terminie od daty otrzymania zawiadomienia można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski. W terminie określonym zawiadomieniem nie złożono żadnego zastrzeżenia jak również wniosku co do planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000r o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U Nr 109, poz. 1157) oraz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 14.07.1998r w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93, poz. 598) został zamieszczony wniosek o ustalenie warunków zabudowy w publicznym dostępnym wykazie, a informację o tym podano do publicznej wiadomości w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Urzędzie Miasta Grajewo, oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia tj. na tablicy ogłoszeń we wsi Koszarówka.

W powyższej informacji podano, że każdy zainteresowany środowiskiem ma możliwość składania uwag i wniosków w terminie do dnia 26 kwietnia 2001 r w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, pokój nr 7. W oznaczonym terminie uwag ani wniosków nie wniesiono. Jednocześnie wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatowego w Grajewie i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji załączając przedstawiony przez Inwestora "Raport oddziaływania planowanej rozbudowy komunalnego składowiska odpadów stałych w m. Koszarówka" sporządzony przez mgr. inż. Halinę Karmolińską-Słotkowską oraz koncepcję technologiczno-przestrzenną.

Biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozbudowie komunalnego składowiska odpadów stałych w Koszarówce jest zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania jak wyżej.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Grajewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a przed upływem tego terminu nie podlega wykonaniu.

W załączeniu:

1. Kopia mapy zasadniczej z określeniem granicy planowanej inwestycji - zał. Nr 1
2. Zał. graficzny koncepcji technologiczno-przestrzennej

Otrzymują:

1. wg załączonego wykazu.

WÓJT
inż. Stanisław Szlefer

Wpłynęło dn. 21.06.2001r

URZĄD MIASTA GRAJEW
ul. Stróżowska 6, 19-200 Grajewo
Wydział Architektury Gospodarki Przestrzennej
Rozwój Gospodarczy
i Realizacji Inwestycji

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK
DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
R-RG - 7331 - 12/01

1. Starosta Grajewski, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A
Reprez. Skarbu Państwa
 2. Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie
Biuro Inwestycji Techniki i Rozwoju, 03-734 Warszawa ul. Targowa 74
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie Oddział
Północno-Wschodni w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2
 4. Zawistowski Marian, zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 5. Żochowski Andrzej zam. Grajewo, ul. Krótka 13
 6. Złotkowski Lucjan zam. Grajewo, Osiedle Centrum 29/33
 7. Złotkowska Krystyna zam. 19-200 Grajewo, ul. Dolna 24
 8. Wójcicki Henryk i żona Halina, zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 9. Ławrukajtys Jacek, 19-300 Elk, ul. Sikorskiego 8/96
 10. Żochowski Wacław 18-430 Wizna, ul. Ragnisa 1
 11. Józef i Zofia Zieliński, 71 West 26th Street, Bayonne NJ 07002, USA
(użytkownik Jankowski Henryk, Wierzbowo 58, 19-200 Grajewo)
 12. Sulima Jan zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 13. Bągiński Mirosław i ż. Helena zam. Grajewo, ul. 11 Listopada 33
 14. Nadborski Jerzy i ż. Mirosława - Marianna, zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 15. Żochowski Janusz zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 16. Gleba Leszek zam. Ruda 62, 19-200 Grajewo
 17. Sztachelski Janusz, zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 18. Zawistowski Henryk i ż. Zdzisława - Bożena zam. Ruda, 19-200 Grajewo
 19. Orzechowski Ryszard zam. Ruda 7, 19-200 Grajewo
 20. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Suwałkach,
16-400 Suwałki, ul. Sportowa 22
- Do wiadomości:
21. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Łomży,
18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza I/1
 22. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Plac Niepodległości 12
 23. Starostwa Grajewski, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A
 24. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Delegatura Zamiejscowa w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poznańska 141 B

WST
Inż. Stanisław Szlefer

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WÓJT GMINY GRAJEWO

19-200 GRAJEWO, ul. Komunalna 6
tel. (086) 2723000, fax (086) 2722729

Grajewo dnia : 2001 - 03 - 30

R- RG 7331 - 11 / 01

WPLYNIEŁO	URZĄD MIASTA GRAJEWO	
	KANCELARIA OGÓLNA	
	03. 04. 2001	
	L.dz.	zat.
	Podpis	

Miasto Grajewo
reprezentowane przez
Zarząd Miasta Grajewo
19 - 200 Grajewo
ul. Strażacka 6

**DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA**

Na podstawie art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001, Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124) uwzględniając ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo zatwierdzonego Uchwałą Nr 59 / IX / 90 RM w Grajewie z dnia 14 grudnia 1990 r (Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego z 1991r Nr 2 poz. 20, Nr 7 poz. 62, z 1992 r Nr 6 poz. 46 z 1993 r Nr 2 poz. 11, z 1994r Nr 5 poz. 52, Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 1999r Nr 35 poz. 570, 571, 572, Nr 42 poz. 667)

po rozpatrzeniu wniosku Miasta Grajewo reprezentowanego przez Zarząd Miasta Grajewo, 19 - 200 Grajewo, ul. Strażacka 6 przyjętego w dniu 2001.03.12 o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki: nr 135, 94, 132, 131 położone na gruntach wsi Koszarówka i działki nr 113, 120 położone na gruntach wsi Danówek dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza energetycznego napowietrznego SN i wodociągowego na potrzeby rozbudowywanego składowiska odpadów stałych w Koszarówce.

USTALA SIĘ WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

obejmującego działki nr 135, 94, 132, 131 położone na gruntach wsi Koszarówka oraz działki nr 113, i 120 położone na gruntach wsi Danówek, określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem :
1 NOw - wysypisko śmieci, strefa ochrony sanitarnej 500 m, linia 15 kV.

Dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznego przyłącza energetycznego SN 15 kV 3 x 50 mm² AEL od istniejącej linii 15 kV Grajewo I - Osowiec do miejsca usytuowania projektowanej stacji transformatorowej oraz budowie przyłącza wodociągowego o średnicy 110 od istniejącej sieci wodociągowej do projektowanego budynku socjalno - administracyjnego.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga spełnienia:


- 1/ warunków z zakresu zachowania projektowanej trasy położenia przyłącza wodociągowego i napowietrznej linii SN, zilustrowanej w zał. nr 1
- 2/ warunków wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Projektowana inwestycja stanowić ma element zagospodarowania terenu umożliwiający dostarczenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb rozbudowywanego składowiska odpadów stałych w Koszarówce.
- 3/ warunków wynikających z przepisów szczególnych:
 - a) Projekt budowlany sporządzić zgodnie z warunkami wynikającymi z:
 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r Nr 15, poz. 140),
 - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140.poz.906)
 - Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r- Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz.348, z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r, w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85, poz. 957).
 - Ustawy z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r Nr 71, poz. 838)
 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 101, poz. 631)
 - b) Dokumentację budowlaną uzgodnić z:
 - Powiatowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6,
 - Telekomunikacją Polską S.A. Obszar Telekomunikacji w Łomży, 18-404 Łomża ul. Ks. Janusza 1/1, skrzyżowanie linii wodociągowej z kablem telefonicznym 2tA,tA.
 - Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych w Warszawie, Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku, 15-705 Białystok, ul. Zwycięstwa 2,
 - c) Uzyskać zgodę Gminy Grajewo, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku i pozostałych właścicieli działek (na terenie których prowadzone będą inwestycje), na ułożenie przyłącza wodociągowego oraz przebiegu linii energetycznej SN.
- 4/ obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

Podłączyć linie energetyczne SN do projektowanej stacji transformatorowej oraz przyłączyć wodociągowe do proj. budynku socjalno-administracyjnego na składowisku odpadów stałych w Koszarówce, na warunkach technicznych przewidzianych dla tego typu inwestycji.
- 5/ warunków dotyczących ochrony interesów osób trzecich, polegających na:

Planowana inwestycja nie może naruszać inwencji osób trzecich, musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego w tym art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r (Dz.u. Nr 89, poz. 414), normami oraz warunkami technicznymi. Po zakończeniu robót doprowadzić nawierzchnię do stanu pierwotnego.

Decyzja traci ważność z dniem 31.12.2002 r. jeżeli jej ważność nie zostanie wygaszona decyzją z powodów określonych w art. 48 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

ZA ZGODNOŚCIĄ
Z ORYGINAŁEM



UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2001 r. Miasto Grajewo reprezentowane przez Zarząd Miasta Grajewo wystąpiło do tut. Organu z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki nr 113, 135, 94, 132, 120, 131 położone w Koszarówce gm. Grajewo dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza energetycznego napowietrznego SN oraz wodociągowego na potrzeby rozbudowywanego składowiska odpadów stałych w Koszarówce, załączając kopię aktualnej mapy zasadniczej z określeniem przebiegu planowanej inwestycji liniowej, warunki przyłącza wodociągowego i energetycznego.

Podczas rozpatrywania wniosku ustalono, że działki nr 113 i 120 położone są na terenie wsi Danówek, a nie jak określono we wniosku na gruntach wsi Koszarówka.

W dniu 15.03.2001 wystąpiono do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, który został uzupełniony w dniu 16.03.2001 r. pismem WA.2212-13/01.

O wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione pismem R-RG-11/01 z dnia 16.03.2001 r. W terminie określonym zawiadomieniem nie złożono żadnego zastrzeżenia jak również wniosku co do planowanej inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie infrastruktury technicznej (w tym przypadku budowie przyłącza energetycznego SN i przyłącza wodociągowego dla potrzeb rozbudowywanego składowiska odpadów stałych w Koszarówce) nie jest sprzeczne z ustaleniami z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Grajewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a przed upływem tego terminu nie podlega wykonaniu.

W załączeniu:

1. Kopia mapy zasadniczej z naniesioną trasą projektowanego przyłącza SN i przyłącza wodociągowego - zał. Nr 1

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6A
/reprezentujące Skarb Państwa/
2. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Suwałkach.
16-400 Suwałki, ul. Sportowa 22
3. Gmina Grajewo
/reprezentowana przez Zarząd Gminy Grajewo
19-200 Grajewo, ul. Komunalna 6/
4. Sut Tadeusz i żona Lidia-Marta
zam. Danówek, 19-200 Grajewo
5. Jaśkowski Tadeusz
zam. Danówek, 19-200 Grajewo
6. Jaśkowska Ewa
zam. Danówek, 19-200 Grajewo



inż. Stanisław Szlechter

ZARZĄD MIASTA GRAJEWÓ
19-200 GRAJEWÓ
UL. STRAŻACKA 6

Decyzja niniejsza jako niezaskarżona
w terminie 14 dni od daty doręczenia
stała się ostateczna dnia 19.04.2001
Grajewo, dnia 24.04.2001


Sświadczam zgodność

z oryginałem

BURMISTRZ MIASTA


Z up. Wójta
Ryszard Stefanowicz
KIEROWNIK Referatu Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Handwritten signature]



**ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK S.A.**


15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 tel. 085-740-50-00 w 7

fax: 085-732-38-38

Białystok, dnia 10.09.2001r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Tadeusz Gryn

**ZARZĄD MIEJSKI**
w GRAJEWIE
ul. Strażacka 6
19-200 GRAJEWO

Nasz znak : TR 2 / 9358 / 9358 / 2001

Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej.

W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków przyłączenia przesłany w załączeniu do pisma znak WA.2212-13/01 z 28.08.2001r. dla obiektu: **Miejskie wysypisko śmieci w Koszarówce na działkach nr 116 – 146, gm. Grajewo**

moc przyłączeniowa 49 kW,
grupa przyłączeniowa: III

1. Miejsce przyłączenia : linia napowietrzna 15 kV Grajewo 1 – Osowiec
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej : zaciski odgałęźne 15 kV w linii napowietrznej 15 kV Grajewo 1 – Osowiec
3. Rodzaj połączenia z siecią urządzeń, instalacji lub innych sieci objętych wnioskiem -
linia niskiego napięcia ze stacji transformatorowej 15/0,38 kV , zasilanej linią 15kV , będącą odgałęzieniem od istniejącej linii napowietrznej 15kV Grajewo 1 – Osowiec
4. Zakres niezbędnej rozbudowy sieci w związku z przyłączeniem :
 - urządzenia WN i SN:
linia napowietrzna 15 kV 3 x 50 mm² AFL od linii 15 kV Grajewo 1 – Osowiec do miejsca usytuowania projektowanej stacji transformatorowej,
w projektowanej linii napowietrznej 15 kV na ostatnim słupie przed stacją transf. zainstalować odłącznik 15kV z uziemnikiem,
 - stacja transformatorowa SN/nN:
typowa słupowa stacja transformatorowa 15/0,38kV na żerdziach wirowanych z transformatorem dostosowanym do potrzeb odbiorcy,
 - urządzenia nN:
linie zasilające niskiego napięcia i instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy
5. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej należy przewidzieć na napięciu nn z usytuowaniem go u odbiorcy.
Należy zainstalować układ pomiarowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i taryfą dla energii elektrycznej.
Przewidzieć wspólny pomiar dla siły i światła.
Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do plombowania.
6. Zabezpieczenie główne: według obliczeń.

A ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG PUBLICZNYCH

Białystok, 2001-02-08

-15-
GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH
w Warszawie
ODDZIAŁ PÓŁNOCNO - WSCHODNI
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2
tel. 651-09-31, fax 651-37-83
REGON 000126379-00341
NIP 542-25-41-962

Nr. GDDP.OPW.DR.4.425/4 /2001

Postanowienie

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 - z późniejszymi zmianami) -

po rozpatrzeniu wystąpienia Urzędu Miasta Grajewo z 16.01.2001 dot. uzgodnienia zmiany lokalizacji zjazdu do przewidzianego do rozbudowy wysypiska śmieci w Koszarówce przy drodze krajowej nr. 65 odc. Mońki-Grajewo, działając na podstawie upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w Warszawie-postanawiam :

1. Zaopiniować pozytywnie możliwość rozbudowy istniejącego wysypiska śmieci oraz podłączenia w/w obiektu do drogi krajowej nr. 65 za pomocą zjazdu zlokalizowanego w odległości około 20 m. od projektowanej lokalizacji w stronę Białegostoku (jak na zał. kserokopii mapy) z zachowaniem niżej wymienionych warunków:

- Przed zjazdem zaprojektować pas wyłączenia z ruchu.
- W przypadku przewidywanego ruchu na wysypisko również od strony Białegostoku należy równocześnie zaprojektować dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo lub uzasadnić w projekcie organizacji ruchu i w projekcie budowlanym -brak potrzeby obsługi przez obiekt ruchu z kierunku Białegostoku oraz budowy w/w pasa ruchu.
- Zaprojektować likwidację zjazdu istniejącego.

2. Przy projektowaniu rozbudowy wysypiska - zaprojektować możliwie maksymalne oddalenie terenu składowisk odpadów od drogi krajowej, rozwiązać sprawę oddzielenia składowisk odpadów od drogi krajowej, rekultywacji istniejących składowisk (w tym od drogi krajowej). W opracowaniu wpływu wysypiska na otoczenie - winno być również rozwiązane zabezpieczenie negatywnego wpływu w/w obiektu na drogę publiczną.

3. Budowa nowego zjazdu i dodatkowego pasa (dodatkowych pasów ruchu) winno być poprzedzone przez inwestora zadania:

- Opracowaniem projektów organizacji ruchu (na czas robót i docelowego) projekty zatwierdza Oddział GDDP jako organ zarządzający ruchem.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



Fisco w p... 22.10.01

Podpis _____

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH
w Warszawie
ODDZIAŁ PÓŁNOCNO - WSCHODNI
15-703 Białystok, ul. Żywiecka 2
tel. 851-09-31, fax 851-37-83
REGON 000126373-00341
NIP 542-28-41-962

**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG PUBLICZNYCH**

Białystok, 2001 - 08 - 20

Nr GDDP-OPW. DR. 4. 435 / 60 /2001

Postanowienie

Na podstawie art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 kpa (Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z późniejszymi zmianami) po przedstawieniu przez „ Arkę Konsorcjum ” S.A w Poznaniu dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego do wysypiska odpadów stałych w m. Koszarówka w pasie drogowym drogi krajowej nr. 65 Elk - Białystok działając na podstawie upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w Warszawie

postanawiam :

1. Zaopiniować pozytywnie lokalizację w/w przyłącza wodociągowego zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową z zachowaniem następujących warunków :

1.1. Opiniuję pozytywnie lokalizację przejścia poprzecznego wodociągiem pod drogą krajową nr. 65 Elk - Białystok w m. Koszarówka bez naruszenia jezdni, poboczy i rowów w/w drogi krajowej pod warunkiem całkowitej odbudowy pozostałej części pasa drogowego. Szczegółowe warunki odbudowy poszczególnych elementów pasa drogowego Inwestor uzgodni z Rejonem Dróg Krajowych w Augustowie,

1.2. Przejścia poprzeczne wodociągu pod drogą krajową wykonać przewiertem (przeciskiem) w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego.

1.3. Uwzględnić możliwość pogłębienia w przyszłości istniejących rowów crogowych o minimum 0,5 m.

1.4. Zachować odległość wykopów od pni drzew rosnących w pasie drogowym min. 2,0m. W przypadku braku możliwości zachowania w/w odległości ewentualne zbliżenie wykopu do drzew należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

1.5. Urządzenia wystające ponad powierzchnię terenu należy projektować poza koroną drogi.

1.6. Dalszą korespondencję mającą na celu wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (w tym na prawo dysponowania terenem pasa drogowego na czas robót) proszę adresować do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych - Rejon Dróg Krajowych w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54. Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć:

- a). projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego i projekt organizacji ruchu w przypadku konieczności zajęcia korony drogi.
- b). plan sytuacyjny projektowanej instalacji (z uwzględnieniem w/w warunków) oraz harmonogram robót umożliwiający wykonanie robót w określonym terminie.

Z upoważnienia Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

Alfred Seczek
Alfred Seczek

Otrzymują:

- 1. Arka Konsorcjum S.A.
60 - 171 Poznań
ul. Żmigrońska 41 / 49
- 2. Rejon Dróg Krajowych w Augustowie
- 3. a/a

**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG PUBLICZNYCH**

Białystok, 2001 - 09 - **28**

Nr GDDP-OPW. DR. 4. 435 / 60 / 2001

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr. 71, poz. 838 z 2000 r.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 kpa (Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z późniejszymi zmianami) po przedstawieniu przez Arkę Konsorcjum S.A. w Poznaniu dokumentacji projektowej na budowę nad drogą krajową nr 65 Ełk - Białystok napowietrznej linii elektroenergetycznej SN zasilającej projektowaną na wysypisku śmieci w Koszarówce stację transformatorową działającą na podstawie upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w Warszawie

postanawiam :

1.Zaopiniować pozytywnie projektowaną budowę w/w napowietrznej linii energetycznej SN w zakresie dotyczącym jej skrzyżowania z drogą krajową nr 65 zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową z zachowaniem następujących warunków :

1.1.Kable napowietrzne muszą być podwieszony na słupach linii napowietrznej w sposób zapewniający zachowanie obowiązującej dla linii energetycznych skrajni drogowej a urządzenia oddziałujące niekorzystnie na uczestników ruchu powinny być odpowiednio zabezpieczone,


1.2.Dalszą korespondencję mającą na celu wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (w tym na prawo dysponowania terenem pasa drogowego na czas robót) proszę adresować do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych - Rejon Dróg Krajowych w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54 . Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


- a). projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego i projekt organizacji ruchu w przypadku konieczności zajęcia korony drogi,
- b). plan sytuacyjny projektowanej instalacji (z uwzględnieniem w/w warunków) oraz harmonogram robót umożliwiający wykonanie robót w określonym terminie.

Z upoważnienia Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU


Dr inż. Włodzimierz Supernak

Otrzymują:

- 1. Arka Konsorcjum
60 - 171 Poznań
ul. Żmigrodzka 41 / 49
- 2. Rejon Dróg Krajowych w Augustowie.
- 3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



iniejszy wtórnik sporządzono metodą fotomechaniczną w biurze "Usługi Geodezyjne, Roz-
zoznawstwo Majątkowe - inż. Tadeusz Tyszkiewicz" os. Centrum 23, lok. 5, 19 200 Grajewo,
na podstawie materiałów archiwalnych oraz w oparciu o wyniki własnego pomiaru uzupeł-
niającego z listopada 2000 r.

Mapa aktualna na dzień 03.11.2000 r.

Grajewo, 2000.11.15

Sporządził:

Łomża, dnia 28.08.2007
UZGODNIONO W TP.S.A.
OBSZAR TELEKOMUNIKACJI ŁOMŻA
W zakresie przebiegów trasowych istniejącej sieci
telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem:
1. Przy skrzyżowaniu i zbliżeniach z istniejącą
siecią TP.S.A. roboty ziemne wykonać ręcznie
pod nadzorem Oddziału Systemów Dostępowych
w Grajewie
2. Uzgodnić z TP.S.A. Ośrodek Sieci Dalekosiężnej
w Olsztynie ul. Piłsudskiego 83
UWAGI:

INSTRUKTOR
ds. Urzysymantia Sieci Dostępowych
Jacek Bassowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

OZNACZENIA

	- SIEĆ WODOCIĄGOWA	- projektowana
	- ZASUWA WODOCIĄGOWA	- projektowana
	- PRZEWIERT W RURZE STALOWEJ	- projektowany

 ARKA KONSORCJUM SA <small>WIERZNIKI WIELKOPOLSKIE</small>						
INWESTOR	ZARZĄD MIEJSKI W GRAJEWIE					
ZADANIE INWESTYCYJNE	ROZBUDOWA KOMUNALNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH W GRAJEWIE					
OBIEKT/NAZWA DOKUMENTACJI	INSTALACJA WOD. - KAN.					
TREŚĆ RYSUNKU	SIEĆ WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA					
OPRACOWAŁ	mgr inż. Z. Szlachetka	86/87/ZG		NR REJ. PROJ. PNC.16/00/13		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Z. Szlachetka	86/87/ZG				
SPRAWDZIŁ				Data	Skala	Nr rys.
PROJ. WIODĄCY	mgr inż. B. Margraf	245/86/PW		08.2001	1 : 1000	1

Grajewo 2000.11.29

RRG 7033-19/00


ZARZĄD MIEJSKI
w Grajewie
ul. Strażacka 6
19-200 Grajewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 2000.10.26 znak W.A. 2212 - 13 /2000 dotyczące wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Koszarówce - Urząd Gminy w Grajewie informuje że wyraża zgodę na podłączenie budynku socjalnego do sieci wodociągowej po spełnieniu następujących warunków:

1/. Uzgodnieniu dokumentacji technicznej w Urzędzie Gminy Grajewo zawierającej n/w warunki techniczne:

- podłączenie budynku wykonać za pomocą nawiertki PVC dn 110 rurą z tworzywa sztucznego PE 40,0 x 3,0 mm na ciśnienie 10 at, do wejścia nad posadzkę, dalej fi 20, /fi 25mm/ rurą stalową ocynkowaną do wodomierza,
- głębokość położenia rury PE 1,70 m od spodu rury,
- podejście do wodomierza oraz rurociągi wewnętrzne wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN -- 74/H - 74200, fi 20, /fi 25/ łączonych na gwint za pomocą stalowych łączników i kształtek,
- wodomierz należy zamontować w pomieszczeniu ogrzewanym, zabezpieczonym przed przemarzaniem, a w przypadku braku takiego pomieszczenia, wodomierz wraz z zestawem dodatkowo ocieplić łupkami z pianki poliuretanowej i wyposażyć pomieszczenie w piecyk akumulacyjny,
- montaż wodomierza skrzydełkowego fi 20, /fi 25/ z zaworami odcinającymi należy wykonać zgodnie z normą PN - 67/N - 54910,
- przy podejściu do budynku niepodpiwniczonego przewód od strony ściany wewnętrznej należy zabezpieczyć termicznie łupkami z pianki poliuretanowej i prowadzić w odległości około 5 cm od ściany,
- teren przy obudowie skrzynki nawiertki umocnić płytami betonowymi prefabrykowanymi,
- posadowienie nawiertki oznakować za pomocą słupka betonowego z tabliczką informacyjną,
- w rejonie przebiegu linii napowietrznej odległość rury wodociągowej winna wynosić minimum 1,5 m, od znaków geodezyjnych min. 2,0m, od pnia drzewa 1,5m,
- roboty ziemne w obrębie tych przeszkód należy wykonać ręcznie.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



Ponadto:

- zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty i odpowiednią jakość, atesty zostaną przekazane użytkownikowi wodociągu tj. Urzędowi Gminy Grajewo,
- wcięcie do istniejącej sieci wykonać w obecności konserwatora sieci,
- inwentaryzację przyłącza l egz. należy przekazać Urzędowi Gminy Grajewo,
- po zakończeniu prac i odebraniu robót należy podpisać umowę na dostawę wody z Urzędem Gminy Grajewo.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć że nie określamy kwoty partycypacji w kosztach ogólnych budowy sieci wodociągowej traktując to jako wkład Gminy Grajewo przy partycypacji w kosztach rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Koszarówce.

Z poważaniem

Z - ca Wójta

mgr Alicja Rutkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

URZĄD GMINY GRAJEWO
16-202 GRAJEWU, ul. Komunistów 6
tel. (066) 2723000, 2722853
fax (066) 2722720

Pismo wpłynęło dnia 1.08
Podpis _____

Grajewo 2001.07.31

RRG 7033/01

ARKA KONSORCJUM
60-171 Poznań
ul. Zmigrodzka 41/49

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej
komunalnego składowiska odpadów stałych w m. Koszarówka.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.07.2001r dotyczącego
powyższej kwestii Urząd Gminy w Grajewie wyraża zgodę po spełnieniu
następujących warunków:

- * jeśli wyliczenia projektanta potwierdzą odpowiednią ilość wody na
zabezpieczenie p.poż. i pomieszczeń socjalnych projektowanego składowiska
bez ujemnego wpływu na pobór wody wraz z wyliczeniem p.poż. dla m-ści
Koszarówka / w perspektywie jej rozbudowa / - zmienić przyłącze z
tworzywa sztucznego PE 40,0mm x 3,0 mm na odcinek sieci z rury PVC
DN 110 typ N PN do 1,0 MPa z połączeniami kielichowymi uszczelnionymi
uszczelką gumową ,
 - odgałęzienie wykonać za pomocą trójnika,
 - na odejściu zaprojektować zasuwę liniową kielichową dla ciśnień do 1,6
Mpa z obudową i skrzynką uliczną do wody,
 - głębokość ułożenia rurociągu 1,8 m od powierzchni terenu do dna rury,
 - na działce będącej własnością Miasta Grajewa zaprojektować studzienkę
wodomierzową z kręgów fi 2000 z obejściem p.poż. i wodomierzem fi 80
rejestrującym pobór wody dla obiektu wysypiska.

Pozostałe warunki w kwestii podłączenia budynku socjalnego należy traktować
jak we wcześniejszym piśmie nr RRG 7033-19/00 z dnia 2000.11.29.

Projekt uzgodnić z Urzędem Gminy Grajewo.

Z poważaniem

WZ WÓJTA
mgr Alicja Piotrowska
ZASTĘPCA WÓJTY

Do wiadomości:
Urząd Miejski w Grajewie

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
18-200 Grajewo, ul. Sienkiewicza 34
tel./fax 0-86 272-37-40
REGON 145008480, NIP 719-000-02-92

Grajewo dnia 27.11.2000r.

L.Dz. 44. 00

Urząd Miejski
w Grajewie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie informuje, że ścieki i odcieki z miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Koszarówce należy odprowadzić do szczelnych szamb, z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.

Z up. DYREKTORA
Elżbieta Antypik
KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNEGO

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

TOTAL P.14

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
18-200 Grajewo, ul. Sienkiewicza 34
tel./fax 0-86 272-37-40
REGON 45000840, NIP 719-000-02-82

Grajewo dnia 8.01.2001 r.

L.Dz. 238.)01

ARKA KONSORCJUM S.A.
60-171 POZNAŃ
ul. Żmigrodzka 41)49

W odpowiedzi na pismo AK(PNC)575)200, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie informuje, że wody pochodzące z dachów budynków, dróg i placów oraz wierzchniny rekultywowanej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Koszarówce należy odprowadzić do zbiornika na składowisku. Zakład zapewnia przyjęcie ścieków, odcieków oraz wód opadowych z wysypiska na oczyszczalnię ścieków w Grajewie.

DYREKTOR

Józef Gzotkowski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Polskie Koleje Państwowe S.A.

AD INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

5 37 Białystok, ul. Kopernika 58

-5-

IZNPa-471-12 /01

Białystok 2001-08-03

„GEOBUD”

Jan Krawiec, Jan Kłosiński

65-770 Złotana Góra

ul. Kręta 5

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Koszerówce graniczącego z terenem PKP na wysokości km 77.380 - 77.630 Lini Białystok - Główny Zakład Infrastruktury Kolejowej w Białymstoku uzgadnia omawiany projekt na następujących warunkach:

- rozwiązanie projektowe musi być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, w szczególności z Ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 96 poz.592 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) - Art.21 i 22;
- pas zieleni izolacyjno - ochronnej o szerokości nie mniejszej niż 10 m;
- konieczność zapewnienia zapobiegania spływowi wód opadowych z wysypiska w czasie funkcjonowania i po rekultywacji, ewentualne szkody związane ze spływem wód opadowych na czynne tory przejmie właściciel wysypiska;
- zgodnie z Ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.415 z 1994r. z późniejszymi zmianami), Art.40 pkt. 1,4,4a i 6, Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz.U. Nr 93, poz.580 z 1998 r.) w sprawie określania rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko, wg. § 2, pkt.10h składowisko odpadów jako inwestycja związana z unieszkodliwianiem odpadów wymaga oceny oddziaływania na środowisko (wg § 3 powyższego rozporządzenia), która szczegółowo określi zależności oddziaływania bezpośredniego i pośredniego na etapie uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

DYREKTOR

Wz.

inż. Mirosław Michalkiewicz
Zastępca d/s Technicznych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

26

P. Andrzej Szulka

Pismo w sprawie: 22.06.01

Podpis _____

WÓJT GMINY GRAJEWO

19-200 GRAJEWO, ul. Komunalna 6
tel. (086) 2723000, fax (086) 2722729

Grajewo dnia: 2001-06-19

R- RG 7531 - 12 / 01

Miasto Grajewo
reprezentowane przez
Zarząd Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6

**DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA**

Na podstawie art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001, Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124), uwzględniając ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo zatwierdzonego Uchwałą Nr 59/DK/90 RM w Grajewie z dnia 14 grudnia 1990 r (Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego z 1991r Nr 2 poz. 20, Nr 7 poz. 62, z 1992 r Nr 6 poz. 46 z 1993 r Nr 2 poz. 11, z 1994r Nr 5 poz. 52, Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 1999r Nr 35 poz. 570, 571, 572, Nr 42 poz. 667)

po rozpatrzeniu wniosku Miasta Grajewo reprezentowanego przez Zarząd Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6 przyjętego w dniu 2001.03.12 o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki: nr 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 94, położone na gruntach wsi Koszarówka dla inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów stałych w Koszarówce.

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje budowę, budynku administracyjnego, wagi samochodowej, brodzika dezynfekcyjnego, punktu przechowywania psów, parkingu samochodowego, stacji trafo, zbiornicę padłych zwierząt, placu kompostowania, wiaty na odpady problemowe, zbiornika wód deszczowych, zbiornika odcieków, wiaty na surowce wtórne, wiaty na surowce z selektywnej zbiórki, hali segregacji odpadów, garaży, kwater składowania odpadów (2 szt.) kwatery rekultywnej, dróg i placów utwardzonych, dróg i placów wewnętrznych nieutwardzonych, pasa zieleni izolacyjnej, przebudowy drogi krajowej nr 669 w związku ze zmianą lokalizacji wjazdu i oświetlenia terenu

USTALA SIĘ WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

obejmującego działki nr 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 94 położone na gruntach wsi Koszarówka gm. Grajewo określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 1 NOW - wysypisko śmieci, strefa ochrony sanitarnej 500 m.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Wykaz uzgodnień i decyzji

1. Wójt Gminy Grajewo, Znak R-RG 7331-12/01 z dnia 19.06.2001r.
+ wykaz właścicieli działek.
2. Wójt Gminy Grajewo, Znak R-RG 7331-11/01 z dnia 30.03.2001r.
+ mapa w skali 1:1000.
3. Zakład Energetyczny Białystok S.A. w Białymstoku, Znak: TR 2/9358/9358/2001 z dnia 10.09.2001r.
+ mapa w skali 1:1000
4. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-wschodni w Białymstoku Nr. GDDP-OPW.DR.4.425/4/2001 z dnia 08.02.2001r.
+ zał. mapa w skali 1:1000.
5. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-wschodni w Białymstoku Nr. GDDP-OPW.DR.4.435/60/2001 z dnia 20.08.2001r.
+ zał. mapa w skali 1:1000.
6. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-wschodni w Białymstoku Nr. GDDP-OPW.DR.4.435/60/2001 z dnia 28.09.2001r.
+ zał. mapa w skali 1:1000.
7. Urząd Gminy Grajewo, nr RRG 7033-19/00 z dnia 29.11.2000r.
8. Urząd Gminy Grajewo, nr RRG 7033/01 z dnia 31.07.2001r.
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Znak: L.D. 200/00 z dnia 27.11.2000r.
10. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Znak: L.D. 238/01 z dnia 08.01.2001r.
11. Polskie Koleje Państwowe S.A. Zakład Infrastruktury Kolejowej w Białymstoku
Nr IZNPa-471-12/01 z dnia 03.08.2001r.